

작업동영상을 홈페이지에서 확인하세요!
www.shinc.co.kr



놀이터 모래살균



놀이터 시설물 살균



부품박스 세척



골프캐디카



전철냉각핀



프렌트장비



자동차엔진



컨택스 전시회



승용차

스팀세척기의 작업현장

전기식, 연료식 **스팀 세척기** Steam Cleaner

■ 특허 10-1051912호



■ 스팀 세척기
 (전기히터방식)
 SH-H2600(20bar)
 SH-H2000(22bar)
 SH-H1500(18bar)



■ 연료식스팀세척기
 SH-H200(20bar)



■ 전기히터방식
 냉·온수 고압세척기
 SH-ECH997-2(160bar)
 SH-ECH154-2(160bar)



세상을 깨끗하게 성화제작소

세상을 깨끗하게 성화제작소
 본사 공장 경기도 부천시 원미구 도약로 261 대우테크노파크 D동 512호
 전화 032-670-7311~2 팩스 032-670-7314 홈페이지 www.shinc.co.kr
 Clean the World SUNGHWA
 Head office, Manufacturing plant
 #512, D-dong, 261, Doyak-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
 Tel +82-32-670-7311~2 Fax +82-32-670-7314 Homepage www.shinc.co.kr



세상을 깨끗하게
 성화제작소



성화제작소 검색

스팀세척기의 특징(전기히타방식)

- 고온스팀(140~170℃)으로 살균, 세척을 동시에
- 버튼 하나로 작동하는 고온 온수 세척(105℃, 압력 18k/cm²)으로 시간 단축
- 가동 10분 후 압력 18k/cm² / 22k/cm², 스팀온도 170℃ 상승
- 25~35kg으로 작고 가벼워 이동과 설치가 간편
- 스팀발생기, 폭발위험이 없는 안전한 시스템
- 스팀분사에 스팀수분량 조절 가능(건식스팀/습식스팀 선택기능 스위치 부착)
- 토출스팀량이 많은 습스팀(물이 많은 스팀)은 당분, 지방 및 기름 세척에 매우 용이
- 디지털 방식의 온도조절기로 사용이 편리



스팀세척기의 제품사양

분류	사양	모델	압력bar (K/cm ²)	토출량ℓ /min(분)		히터용량 (kw)	모터용량 (W)	사용온도 (°C)	중량 (kg)	크기(mm) (가로x세로x높이)
				스팀	온수					
	3상 380V	SH-H2600	20	1.2	2.5	26	300	170~250	70	360x630x600
	3상 380V	SH-H2000	22	0.7	2.5	20	300	170~250	66	360x630x600
	3상 380V	SH-H1500	18	0.5	2.5	15	300	170~250	64	360x630x600
	단상 220V	SH-H700	10	0.2	-	7	65	110~150	31	360x630x250
	단상 220V	SH-H400	7	0.1	-	4	65	110~140	31	360x630x250

작업동영상을 홈페이지에서 확인하세요! www.shinc.co.kr

“ SINCE 1965 역사가 있는 성화 스팀세척기 ”

연료식 스팀세척기의 특징

- ◆ 스팀예열시간 90초면 스팀압력 20bar 정상 압력 상승(최단시간)하므로 대기시간과 연료비를 줄일 수 있다.
- ◆ 단관식 스팀 코일식 보일러입니다. 폭발위험이 없어 안전하다.
- ◆ 분사스팀의 수분량 조절기능
(건식스팀/습식스팀 선택기능 스위치 부착)
- ◆ 타사의 제품 보다 스팀압력이 높다
- ◆ 필요시에는 (옵션) 스팀건을 2개도 사용 할수 있다.
- ◆ 차량에 탑재하여 이동하며 사용 할수있다.
(바데리와 인버터 설치)
- ◆ 일반 가정용 전기로 사용 할 수 있다.
- ◆ 구동 바퀴가 있어 이동이 편리하다.
- ◆ 연료를 100℃로 가열분사 하므로 완전 연소가 잘 된다.
(매연이 전혀없음)
- ◆ 연료가(경유,등유) 부족시 경보부저와 점멸램프 기능



연료식 스팀세척기의 사용장소

- ◆ 스팀세차장, 카센터, 자동차 외장관리
- ◆ 반도체 부품박스 세척, 반도체 장비, 제품상자 세척
- ◆ 정육점 육가공업체, 종돈장, 양돈장, 축사, 구제역 살균방제, 양계장, 오리양식장 스팀살균세척, 에어컨청소, 살균소독(170℃~300℃).
- ◆ 식당, 학교, 병원 단체급식시설, 식품기계세척, 가공기계세척
- ◆ 먼지 찌든 얼룩 등 고광택의 고급세차
- ◆ 폐수처리설비나 세차장 인허가없이 무폐수 스팀세차 원하는곳
- ◆ 정비공장, 카인테리어, 대형주차장, 렌트카업체, 주유소, 운수물류회사 등의 차량세차
- ◆ 고온스팀의 살균세척작업을 원하는 식품가공공장이나 기름때를 세척하고자 하는 기계
- ◆ 소자본투자로 출장이동세차 창업을 희망하시는 분
- ◆ 좁은 장소 분리에 소자본 투자로 세차업 개업을 희망 하시는 분
- ◆ 토양소독, 어린이 놀이터 시설물 살균소독

폐수 처리시설 없는 곳 사용처

카센터, 광택실내크리닝, 골프연습주차장, 마트내주차장, 렌트카업체, 엔진세차, 찌든때 부품,중고용품 세척, 기계 기름세척 등

연료식 스팀세척기의 제품사양

전원	모델	압력bar (k/cm ²)	연료소비량 L/H(1시간)	사용연료	스팀 토출량 L/min(분)	연료 탱크 (L)	스팀온도 (°C)	모터용량 (W)	크기(mm)	중량kg
단상220V	SH-H200	20	2.6	경유/등유	1.0	20	170~200	300	500X700X680	95



스팀 건



렌스 50~600mm



스팀 건 (렌스 1m)



스팀 건 (렌스 250)

스팀 호스 10m